DIP 35: Bomba centrífuga neumática, altura de elevación max. 35 metros (115 pies)

8492 0103 38

Crear hoja PDF

Solicitud de información

Contacto
Ver detalles de contacto

VÍNCULOS RÁPIDOS

Atlas Copco Print Shop
Atlas Copco Multimedia Gallery

Información del producto | Fotografías y vídeo

Las bombas que se utilizan en la construcción, la minería y la industria de proceso para líquidos limpios y contaminados deben cumplir unos estrictos requisitos de calidad y fiabilidad. Las bombas neumáticas de Atlas Copco cumplen los requisitos más estrictos.
Las bombas centrífugas DIP están diseñadas especialmente para líquidos de baja viscosidad relativamente limpios, como agua, líquidos refrigerantes, disolventes, aceite ligero o gasolina. Un retén mecánico de diseño especial evita las fugas.

Características y ventajas

- Flexible – tres bombas en una. Un simple cambio de la turbina y del anillo de aspiración permite ajustar la capacidad y la altura de elevación deseadas.
- Diseño compacto y motor neumático de alta potencia.
- Sumergibles con una válvula antirretorno (opcional) montada, o alternativamente con una manguera conectada de modo que la salida de aire esté encima de la superficie.
- Robustas.
- No se pueden dañar por sobrecalentamiento.

Aplicaciones

Aplicaciones de DIP:
Bombas centrífugas diseñadas para líquidos de baja viscosidad relativamente limpios, como agua. Es posible sumergirlas usando un equipo opcional.

Aplicaciones de DOP:
Bomba de diafragma diseñada para la construcción, minería y aplicaciones industriales o la industria de proceso. Sumergible.

- Líquidos contaminados
- Líquidos viscosos
- Líquidos altamente abrasivos o inflamables

Datos técnicos

Unidades: Métrico | Imperiales

Especificaciones técnicas	
Altura	435 mm
Longitud	235 mm
Anchura	288 mm
Altura de elevación máx.	35 m
Caudal máx.	22 l/s
Consumo de aire	70 l/s
Peso	23 kg
Salida roscada de fluido	G 2 1/2

Entrada de aire	G 3/4
Salida de aire	G 1 1/2
Nivel de potencia acústica garantizado, Lw (2000/14/CE)*	117 dB(A)
Nivel de presión acústica (ISO 11203)* Lp, r=1m	102 dB(A)

Vistas del producto