

ZR 90 - 160 VSD+ teknik özellikleri

TİP	Çalışma Basıncı (1)			Serbest Hava Dağıtımı (2)						Kurulu motor gücü kW / hp	Gürültü seviyesi (3) dB(A)	Ağırlık								
		bar(e)	psig	l/sn		m³/dk		cfm				Paket		Full Feature (iMD)		Full Feature (iMDG)				
												kg	lb	kg	lb	kg	lb			
ZR 90VSD+ - 10.4	Minimum	4	60	90	-	298	5,4	-	17,9	192	-	631	90 / 120	70	2500	5500	3400	7400	3700	8200
	Efektif	7,5	100	90	-	276	5,4	-	16,5	192	-	584								
	Maksimum	10,4	150	90	-	231	5,4	-	13,9	188	-	490								
ZR 110VSD+ - 10.4	Minimum	4	60	90	-	346	5,4	-	20,7	192	-	732	110 / 150	70	2500	5500	3400	7400	3700	8200
	Efektif	7,5	100	90	-	322	5,4	-	19,3	192	-	683								
	Maksimum	10,4	150	90	-	275	5,4	-	16,5	188	-	584								
ZR 132VSD+ - 10.4	Minimum	4	60	90	-	400	5,4	-	24,0	192	-	847	132 / 175	70	2500	5500	3400	7400	3700	8200
	Efektif	7,5	100	90	-	376	5,4	-	22,6	192	-	797								
	Maksimum	10,4	150	90	-	329	5,4	-	19,7	188	-	696								
ZR 145VSD+ - 10.4	Minimum	4	60	90	-	431	5,4	-	25,9	192	-	913	145 / 200	70	2500	5500	3400	7400	3700	8200
	Efektif	7,5	100	90	-	407	5,4	-	24,4	192	-	863								
	Maksimum	10,4	150	90	-	360	5,4	-	21,6	188	-	763								
ZR 160VSD+ - 10.4	Minimum	4	60	90	-	452	5,4	-	27,1	192	-	959	160 / 215	70	2500	5500	3400	7400	3700	8200
	Efektif	7,5	100	90	-	444	5,4	-	26,6	192	-	941								
	Maksimum	10,4	150	90	-	397	5,4	-	23,8	188	-	842								

(1) FF modeli için lütfen Atlas Copco'ya başvurun.

(2) ISO 1217, Ek C ve E, Sürüm 4'e (2009) göre ölçülmüş ünite performansı.
Referans koşullar:

- Bağıl nem %60
- Mutlak giriş basıncı 1 bar (14,5 psi)
- Giren hava sıcaklığı 20°C (68°F)

Serbest Hava Dağıtımı (FAD) maksimum çalışma basıncında ölçülmüştür.

(3) Çalışma istasyonunda ağırlıklı emisyon ses basınç seviyesi (LpWSAd), ISO 2151: 2008'e göre ISO 9614-2 (ses yoğunluğunu tarama metodu) kullanılarak ölçülmüştür. Eklenen düzeltme katsayısı (+/- 3 dB(A)), toplam tolerans değeridir (KpAd) ve test yönetmeliğine uygundur.

TİP	A (Uzunluk)		B (Genişlik)		C (Yükseklik)	
	mm	inç	mm	inç	mm	inç
ZR 90 - 160 VSD+	2030	80	1660	65	2000	80
ZR 90 - 160 VSD+ FF (iMD & iMDG)	3430	135	1660	65	2000	80

