

MENETRE KÉSZEN

Mit húz?

Sustainable Productivity

Atlas Copco



A 8-as sorozat bemutatása

Az Atlas Copco új 8-as kompresszorcsaládja egy évtizednyi folyamatos fejlesztés eredménye. Sikerült elérni, hogy személygépkocsival, B kategóriás jogosítvánnyal is vontatható legyen egy kompresszor, amely 5 m³/min levegőtermelésre képes, és teljes méretű üzemanyagtartállyal, utóhűtővel és generátorral rendelkezik.

Ezt a súlycsökkentést a kompresszor alkatrészeinek forradalmian új konstrukciójával értük el. Ez azt jelenti, hogy a mi kompresszoraink akár 150 kilogrammal is könnyebbek lehetnek a hasonló modelleknél. Természetesen ez mit sem érne hatékonyság nélkül. A hatékonyságba sok minden tartozik, például a kis szervizigény, a kedvező üzemanyag-fogyasztás vagy a szélesebb körű alkalmazhatóság. A 8-as sorozat esetében a felsoroltakat egytől egyik kipipálhatjuk, mert minden téren kiválóan teljesít.

Marad a különféle alkalmazási területeken méltán felmerülő igény a robusztusságra, a tartósságra és a strapabíráásra. Erre is megvan a válaszunk: a HardHat®. Ez a legendás géptető 2005-ben született, és a 8-as sorozat a legújabb, legmasszívabb kivitelét kapja belőle.

Az Atlas Copco szédületes új 8-as sorozata káprázatos lapokkal száll be a játékba – **mit húz?**

Jobb együtt

Egy 8-as sorozatú kis kompresszor két RTEK bontókalapács hajtására is képes



reddot design award
winner 2017



Atlas Copco

8 tulajdonság már alap kivitelben

- Legendás HardHat® géptető

- Önidító védelem

- Továbbfejlesztett üzemanyagrendszer a garantált motorindításért

- A berendezés súlyának négyszeresét is elbíró, masszív emelőrúd



- Háromrétegű korróziógátló (c3) felületkezelési rendszer

- Minden modellhez alából jár a téli gumiabroncs

- Hegesztés nélkül, egyetlen lemezből készült, erős alváz. A burkolat természetesen szivárgásmentes

- Akkuleválasztó kapcsoló

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény		XAS 38 Kd	XAS 48 Kd	XAHS 38 Kd	XAS 58 Kd	XAS 68 Kd
Üzemi nyomás	bar (g)	7	7	12	7	7
	psi (g)	100	100	175	100	100
Légszállítás	m ³ /min	2	2,5	2,2	3	3,5
	cfm	70	90 (108*)	80	106	125
Kimenőteliesség	kVA	-	-	-	-	-
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50	50	50	50	50
Min. indítási hőmérséklet (hidegindítóval)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Motor						
Motormárka		KUBOTA D 722	KUBOTA D 902	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505
Hengerek száma		3	3	4	4	4
Leadott teljesítmény normál fordulatszámon	kW	14,9	18,5	26,5	26,5	26,5
Teljes terhelés fordulatsz.	rpm	3400	3600 (3400*)	3000	3000	3000
Terheletlen fordulatsz.	rpm	2000	2000	1850	1850	1850
Kapacitása						
Motorolaj mennyisége	l	3,6	3,6	5,5	5,5	5,5
Kompresszorolaj mennyisége	l	5,5	5,5	7,7	7,7	7,7
Üzemanyagtartály kapacitása	l	27	27	60	60	60
Zajszint						
Hangnyomásszint (Lp)	dB(A)	98	98	98	98	98
Hangteljesítményszint (Lw)	dB(A)	70	70	70	70	70
Tömeg és méretek A szekrény / Alváz						
Hossz	mm	1570 / 1960	1570 / 1960	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Szélesség	mm	1060 / 1230	1060 / 1230	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Magasság	mm	990 / 1250	990 / 1250	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Tömeg, szekrény	kg	440 / 500	440 / 500	650 / <750	650 / <750	650 / <750

értékeket zárójelben a nem európai modelleknél

VÁLASZTHATÓ OPCIÓK

- Állítható vonórúd fékkel
- Állítható vonórúd fék nélkül
- Fix vonórúd fékkel
- Fix vonórúd fék nélkül
- DoT jóváhagyású alváz
- Kitámasztás
- Támasztóláb
- Támasztókerék
- Útjelzések + kerékek
- Vonószemek (DIN, NATO, AC, BNA, ITA, GB, csuklós kapcsoló)
- Szabad csuklós kapcsoló
- Különleges színek
- Hidegindító
- Szerszámdoboz
- Utóhűtő + vízleválasztó
- Utóhűtő + vízleválasztó + fűtőpatron
- Utóhűtő megkerülés
- Kiegészítő üzemanyagszűrő
- Biztonsági patron
- Kenőberendezés
- Visszacsapó szelep
- Borulásvédelem
- Tömlődob
- DPF
- LED lámpák
- Biztonsági berendezés finomítóba



Atlas Copco

MŰSZAKI ADATOK

Teljesítmény		XATS 68 Kd	XAS 78 Kd	XAS 88 Kd	XAS 48 KdG	XAS 68 KdG
Üzemi nyomás	bar (g)	10	7	7	7	7
	psi (g)	150	100	100	100	100
Légszállítás	m ³ /min	3,5	4,5	5	2,5	3,5
	cfm	125	160	175	90	125
Kimenőteljesítmény	kVA	-	-	-	6,5 12	6,5 12
Max. környezeti hőmérséklet	°C	50	50	50	50	50
Min. indítási hőmérséklet (hidegindítóval)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20
Motor						
Motormárka		KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 (T)	KUBOTA V 1505 T
Hengerek száma		4	4	4	4	4
Leadott teljesítmény normál fordulatszámon	kW	33	33	33	26,5 (33)	33
Teljes terhelés fordulatsz.	rpm	3000	3000	3000	3000	3000
Terheletlen fordulatsz.	rpm	1850	1850	1850	1850	1850
Kapacitása						
Motorolaj mennyisége	l	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Kompresszorolaj mennyisége	l	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Üzemanyagtartály kapacitása	l	60	60	60	60	60
Zajszint						
Hangnyomásszint (Lp)	dB(A)	98	98	98	98	98
Hangteljesítményszint (Lw)	dB(A)	70	70	70	70	70
Tömeg és méretek A szekrény / Alváz						
Hossz	mm	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Szélesség	mm	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Magasság	mm	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Tömeg, szekrény	kg	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750

ISO SZABVÁNYOK

A berendezések tervezése és gyártása során az Atlas Copco teljes mértékben eleget tett az ISO 9001, illetve az ISO 14001 és OHSAS 18001 minőségbiztosítási és környezetvédelmi szabványok követelményeinek. A termékcsalád megkapta az ISO 1217:2009 szabvány D melléklete szerinti minősítést.



8 Lépéses egyszerű szerviz

1

Az összes folyadék
leeresztése



Központi leeresztőhely

2

A kompresszorolaj
leeresztése és cseréje



Jól
hozzáférhető leeresztőhely a
tartály alatt

3

A motorolaj leeresztése
és cseréje



Könnyű beöntés

4

A levegőszűrő cseréje



A szűrő
rögzítőkapcsa könnyen
oldható

5

A kompresszor
levegőszűrőjének cseréje



A szűrő
rögzítőkapcsa könnyen
oldható

6

A motorolajsűrő
cseréje



A motorolajsűrő könnyen
hozzáférhető

7

A kompresszor
olajsűrő cseréje



A kompresszor
olajsűrő könnyen
hozzáférhető

8

A kompresszor
leválasztójának cseréje



A
leválasztó könnyen
hozzáférhető



***Mindez percek – nem órák – alatt elvégezhető,
különleges célszerszámok nélkül***

***Teljes mértékben
garantált
szervizköltségek***

**2 VAGY 3
ÉVES TERV**

1€

**MAX. NA-
PONTA**

Atlas Copco

A számok nyelvén



reddot design award
winner 2017

KÖNNYEBB A HASONLÓ
MODELEKNÉL



150 KG

10 ÚJ MODELL
LÉGTELJESÍTMÉNNYEL

⇒ 2-5 m³/perc ⇒

1 TELJESEN
ÚJ SŰRÍTŐEGYSÉG



12% KAL JOBB
ÜZEMANYAG
HATEKONYSÁG



KEVESEBB MINT PERC
60 SZERVIZELÉSI IDŐ



OLAJCSERE
A KOM-
PRESS-
ZORBAN

2 ÉVENTE




MINDEN MODELL



750 kg

alatti teljes méretű üzemanyagtartállyal,
generátorral és utóhűtővel. B kategóriás
jogosítvánnyal vontatható az ÖSSZES modell

15% KAL KISEBB
GEPALAP



11 ÉVNYI
FEJLESZÉS:
A LEGENDÁS
HARDHAT®
GÉPTETŐ



100% BAN
GARANTÁLT
VISSZAVÁSÁRLÁSI ÉRTÉK



Portable energy megoldások kínálat

LÉGKOMPRESSZOROK

MENETRE KÉSZEN

- 1-5 m³/min
- 7-12 bar



SOKOLDALÚSÁG

- 7-22 m³/min
- 7-20 bar



IZMOS CIMBORA

- 19-116 m³/min
- 10-345 bar



Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar.

AGGREGÁTOROK

HORDOZHATÓ

- 1,6-13,9* kVA



MOBIL

- 9-1250* kVA



IPARI

- 10-1250* kVA



*Meerdere configuraties verkrijgbaar om energie te produceren voor toepassingen van willekeurige omvang.

VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK

ELEKTROMOS MERÜLŐMOTOROS

- 250-16.500 l/min



DÍZELMOTOROS GÉPTETŐS

- 833-9833 l/min



KLEIN EN MOBIEL

- 210-2500 l/min



Diesel- en elektrische opties verkrijgbaar.

FÉNYTORNYOK

LED



FÉMHALOGENID



ELEKTROMOS



Elkötelezettség a fenntartható Termelékenység iránt

Az Atlas Copco Portable Energy üzletága az előrelátó filozófiát képviseli. Ügyfeleink érdekében az elvárásokat jövőbe mutatóan túlteljesítjük, ugyanakkor tiszteletben tartjuk a környezetvédelmi alapelveket. Csak a versenylőnyünk megtartásával kínálhatunk hosszú távú partnerséget.

www.atlascopco.com

Atlas Copco