

阿特拉斯·科普柯 现场型发电机组

专为户外移动施工而设计
高效可靠的性能
为您提供可预测的电力！



Sustainable Productivity

Atlas Copco



现场型发电机组技术参数 (400/230V 3相 50Hz)

机型	视在功率	常用功率	额定电流	7米处噪音	中国制造						西班牙制造							
	kVA	kW	A	dBA	发动机	发电机	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	重量(kg)	发动机	发电机	长(mm)	宽(mm)	高(mm)	重量(kg)		
QAS14	14	10.3	19.7	63	久保田	利莱森玛	1780	850	1162	706	久保田	利莱森玛	1780	850	1162	706		
QAS20	20	15.8	28.9	64						764						764		
QAS30	30	24	43.4	67			2100	950	1197	986			2100	950	1197	986		
QAS40	40	32	58.1	66						1048						1048		
QAS60	60	48	86.6	69	康明斯	利莱森玛	2360	1050	1550	1600	帕金斯	利莱森玛	2850	1100	1500	1805		
QAS80	80	64	115.4	67						2980						1100	1575	1910
QAS100	100	80	144.3	68			3450	1180	1869		2000		1950					
QAS125	125	100	180.4	70						2090	2486							
QAS150	150	120	216.5	73			3770	1200	1825	2950	2532							
QAS200	200	160	288.7	73						3200	3120							
QAS250	250	200	360.8	71			沃尔沃						沃尔沃		3770	1200	1825	3276
QAS325	325	260	469	71														4386
QAS400	400	320	592	70	4695													
QAS500	500	400	722	72	4800	1550						2287						6252
QAS630	630	500	908	75											5941			
QAC800	800	640	1155	N/A							康明斯	利莱森玛	6058	2438	2591	TBA		
QAC1000	1000	800	1443	N/A						14140								
QAC1250	1250	1000	1804	69						19500								
QEC800	800	640	1155	N/A							康明斯	利莱森玛	6058	2438	2591	12150		
QEC1000	1000	800	1443	N/A						13550								
QEC1250	1250	1000	1804	N/A						15835								

以上体积重量均为标准静音箱体式，加满燃油的情况下；如需拖车或照明灯车选配件，请咨询当地阿特拉斯·科普柯销售