



Тур	Max. Leerlauf- drehzahl min ⁻¹	Für Schleif- scheiben- Ø mm	Max. Leistung kW	Gewicht kg	Höhe einschl. Schleif spindel mm	Luftbedarf		Empf. Schlauch-	Lufteinlass- gewinde	Bestell-Nr.
						max. Leist. l/s	Leerlauf I/s	größe mm	Zoll	Desten-Ni.
Zum Schleifen und Trennen										
GTG40 F085-18	8500	180	4,5	3,8	128	60	20	16	1/2	8423 2900 10
GTG40 F066-23	6600	230	4,5	4,0	128	60	20	16	1/2	8423 2910 10
Für Drahtbürsten und Fiberscheiben										
GTG40 S060	6000	140	4,5	3,6	132	60	20	16	1/2	8423 2930 00
Für Topfscheiben (Typ 11)										
GTG40 S060-C15	6000	150	4,5	4,3	126	60	20	16	1/2	8423 2930 10

Werkzeugzubehör	Bestellnr.
Anbau-Punktabsaugung Ø 180-230 mm	3780 4032 12
Handschutz	4175 0165 90
Vibrations gedämpfter Griff	4150 1521 80
Adapter zur Positionierung des Stützgriffs 120/135°	4175 0164 90
Verstärkter Stützteller zum Schmirgeln Ø 180 mm (7")	4170 1192 90
Reibplatte, komplett	4175 0186 90

Druckluftzubehör	Bestellnr.
MultiFlex	8202 1350 62
Produktivitätskit, MAXI-FRL-1-NPT, Schlauch schmierungsfrei 16,4 ft	8202 0850 32
Produktivitätskit, MAXI-FRL-1-NPT, Schlauch geschmiert 16,4 ft	8202 0850 33

FRL-Ständer	Bestellnr.			
FRL-Ständer	9090 3030 13			
Schlauchsatz 16,4 ft / 5 m	8202 1181 91			



Montage eines Staubabsaugungskits





MultiFlex-Schwenkanschluss: Eine ergonomische Lösung



Schauen Sie sich unsere Schleifer in Aktion an!

GTG 40 vs. vertikaler Lamellenschleifer





Höhere Produktivität mit den Druckluftwartungseinheiten von Atlas Copco – FRL-Produktreihe



Handschutz



Vorbereitung auf den Betrieb eines Schleifers



Atlas Copco Tools Central Europe GmbH

+49 201 2177 903 tools.de@atlascopco.com

www.atlascopco.com