



Atlas Copco



# Turbinen- Winkelschleifer GTG22-HA

Der Turbinenschleifer mit besserer Zugänglichkeit,  
höherer Leistung, verbesserter Ergonomie und  
geringerem Energiebedarf

# Keine Kompromisse. Maximale Produktivität bei minimaler Größe

Es ist an der Zeit, dass Sie sich Kompromisse sparen. Keine Kompromisse mehr zwischen Größe und Produktivität, Gewicht und Leistung oder Ergonomie und Effizienz.

Der neue Turbinen-Winkelschleifer GTG22-HA bietet optimale Zugänglichkeit, ein herausragendes Leistungs-Gewichts-Verhältnis, beste Ergonomie, bewährte Langlebigkeit und Nachhaltigkeit zugleich.

Gestützt auf mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von turbinengetriebenen Werkzeugen ist die GTG22-HA eine Klasse für sich.



Diese **Design- und Konstruktionsmerkmale** machen es möglich

## KOMPAKTE GRÖSSE

Gewicht: leichte 1,9 kg, Gesamthöhe des Werkzeugs: nur 84 mm.

Für anspruchsvolle Schleifaufgaben selbst unter engsten Platzverhältnissen.

## FORTSCHRITTLICHER TURBINENMOTOR

2,3 Kilowatt Abgabeleistung für hervorragende Effizienz und höchsten Materialabtrag.

## STÜTZGRIFF MIT NEU GESTALTETEM AUFNAHMEBÜGEL

Verstellbarer Griff für eine bequeme, individuelle Halteposition und weniger Vibrationen.

## AUTOBALANCER

Gleicht automatisch Unwuchten im Schleifmittel aus und reduziert die Vibrationswerte auf weniger als 2,5 m/s<sup>2</sup>.

## PERFEKT GESTALTETER HANDGRIFF MIT FEIN REGELBAREM STARTER

Die schlankere Bauweise mit dem kompakten Griff ermöglicht ein einfacheres Handling, optimalen Halt und hervorragende Manövrierfähigkeit.

## SPINDELVERRIEGELUNG

Für einen schnelleren Schleifmittelwechsel und leichtes Einstellen der Schutzhaube.

## SEITLICHER LUFTAUSLASS

Leitet die kalte Abluft vom Werker weg – für ergonomischeres Arbeiten.

## DREHZAHLEGLER

Regelt automatisch und konstant die Arbeitsdrehzahl.

## Verfügbare Modelle

Produktname	Maximale Abgabeleistung kW (PS)	Luftverbrauch		Gewicht kg (lb)	Maximaler Schleifmittel-Ø mm (Zoll)	Vibration Value m/s <sup>2</sup>	Bestellnummer
		Im Leerlauf l/s (cfm)	Bei maximaler Leistung l/s (cfm)				
<b>SCHLEIFMASCHINEN</b>							
GTG22-HA G120	2,3 (3,1)	8 (17)	32 (68)	1,9 (4,2)	125 (5)	<2,5	8423 2222 10
GTG22-HA G85	2,3 (3,1)	8 (17)	32 (68)	2,1 (4,6)	180 (7)	2,5*	8423 2222 20
GTG22-HA G120-M14	2,3 (3,1)	8 (17)	32 (68)	1,9 (4,2)	125 (5)	<2,5	8423 2222 30
<b>SCHMIRGELMASCHINEN</b>							
GTG22-HA S85-5/8	2,3 (3,1)	8 (17)	32 (68)	1,7 (3,7)	180 (7)	<2,5	8423 2222 40
GTG22-HA S85-M14	2,3 (3,1)	8 (17)	32 (68)	1,7 (3,7)	180 (7)	<2,5	8423 2222 50

\*Mess-Unsicherheit 0,07 m/s<sup>2</sup>

## Empfohlenes Zubehör

	Kompatibel mit GTG22-HA-Modellen					Bestellnummer
	8423 2222 10	8423 2222 20	8423 2222 30	8423 2222 40	8423 2222 50	
Inbusschlüssel für Flanschmutter	✓	✓				4080 0048 00
Inbusschlüssel für Stützgriff	✓	✓	✓	✓	✓	4221 0014 26
Flanschscheibe (für Schleifanwendungen)	✓	✓				4175 0777 90
Flanschscheibe (für Trennschleifanwendungen)	✓	✓				4175 0777 92
Zapfenschlüssel				✓	✓	4080 0201 00
Zapfenschlüssel			✓			4080 0862 00
Verriegelungssatz (imperial)				✓		4170 1188 91
Verriegelungssatz (metrisch)			✓		✓	4170 1188 90
Adapter, Stützteller			✓			4175 0643 93
Flanschmutter M14 - Typ 41 (Typ 1) Trennschleifscheibe			✓			4175 0643 94
Flanschmutter M14 - Typ 27 (Typ 42) Trennschleifscheibe			✓			4175 0643 96
* Stützteller-Satz - Slimline 5" (120mm)	✓		✓			4170 1888 02
* Stützteller-Satz - Slimline 7" (180mm)		✓				4170 1888 05
* Kurzschlauchsatz (3/8" + RUBAIR16)	✓	✓	✓	✓	✓	4175 0738 90
* Produktivitätssatz (MIDI-FRL-1/2-BSP EQ10-T13)	✓	✓	✓	✓	✓	8202 0850 17
* MultiFlex-3/8"	✓	✓	✓	✓	✓	8202 1350 22
* Staubabsaugungs-Kit				✓	✓	3780 4090 27
* Stützteller (Stützteller, UNC 5/8"-Gewinde)				✓		4170 1192 90
* Stützteller (Spiralcool-Stützteller, M14-Gewinde)					✓	4170 1192 91



**Atlas Copco Tools Central Europe GmbH**

Langemarkstraße 35

D – 45141 Essen

tools.de@atlascopco.com

atlascopco.com