

QAS250

Дизельный генератор 250 кВА в шумозащитном корпусе



Общая информация

Частота	Гц	50	60	Двигатель	Volvo TAD754 GE	
Мощность при постоянной нагрузке	кВА/кВт	250/200	250/200	Генератор переменного тока	Leroy Somer LSA 46.2 L6	
Мощность при резервной нагрузке	кВА/кВт	275/220	275/220	Размеры (ДхШхВ)	мм 3770x1200x1870	
Напряжение	В	400	480	Масса	кг 3120	
Номинальный ток	А	360,8	305,6	Топливный бак	л 413	
Расход топлива	л/ч	100%	52,6	57,4	Уровень звукового давления	дБ(А) 70,3
		75%	41,4	45,1		
				Диапазон рабочих температур (мин/макс)	°C -15/50	

Основные характеристики

Защита от протечек	✓	Дистанционный + автоматический запуск	✓
Фланец для подключения внешнего топливного бака	✓	Блок управления (AMF)	✓
Исполнение для НПЗ	✓	Параллельное подключение	✓
Шина подключения	✓	PMG альтернатор	✓
Рекомендуемое сечение кабеля каждой фазы	150 мм2		

Дополнительные аксессуары

Распределительные щиты	Кабели
Трансформаторы	Внешний топливный бак

Атлас Копко ЭйрПауэр Центральная Азия
Отдел промышленной аренды
06005 Казахстан, г. Атырау, ул. Кабдолова, 39
Тел.: +7 701 971 66 26 rent@kz.atlascopco.com
<https://www.atlascopco.com/ru-kz/Rental>

Sustainable Productivity

Atlas Copco