

QAS325

Дизельный генератор 325 кВА в шумозащитном корпусе



Общая информация

Частота	Гц	50	60	Двигатель	Volvo TAD941GE
Мощность при постоянной нагрузке	кВА/кВт	325/260	345/276	Генератор переменного тока	Leroy Somer LSA 46.2 VL 13
Мощность при резервной нагрузке	кВА/кВт	358/286	380/304	Размеры (ДхШхВ)	мм 3955x1430x2130
Напряжение	В	400	480	Масса	кг 4386
Номинальный ток	А	469	415	Топливный бак	л 603
Расход топлива	л/ч	100%	65,4 74,2	Уровень звукового давления	дБ(А) 69
		75%	49,3 57,9	Диапазон рабочих температур (мин/макс)	°С -15/50

Основные характеристики

Защита от протечек	✓	Дистанционный + Автоматический запуск	✓
Фланец для подключения внешнего топливного бака	✓	Блок управления	✓
Исполнение для НПЗ	✓	Параллельное подключение	✓
Шина подключения	✓	PMG альтернатор	✓
Рекомендуемое сечение кабеля каждой фазы	2x 150 мм ²		

Дополнительные аксессуары

Распределительные щиты	Кабели
Трансформаторы	Внешний топливный бак

Атлас Копко ЭйрПауэр Центральная Азия
Отдел промышленной аренды
06005 Казахстан, г. Атырау, ул. Кабдолова, 39
Тел.: +7 701 971 66 26 rent@kz.atlascopco.com
<https://www.atlascopco.com/ru-kz/Rental>

Sustainable Productivity

Atlas Copco