

QAS500

Дизельный генератор 500кВА в шумозащитном корпусе



Общая информация

Частота	Гц	50	60	Двигатель	Volvo TAD1641 GE
Мощность при постоянной нагрузке	кВА/кВт	500/400	571/457	Генератор переменного тока	Leroy Somer LSA 47.2 M7
Мощность при резервной нагрузке	кВА/кВт	550/440	628/496	Размеры (ДхШхВ)	мм 4800 x 1550 x 2300
Напряжение	В	400	480	Масса	кг 6252
Номинальный ток	А	722	687	Топливный бак	л 905
Расход топлива	л/ч	100% 98,6	119,5	Уровень звукового давления	дБ(А) 71
		75% 74,5	87,7	Диапазон рабочих температур (мин/макс)	°C -25/50

Основные характеристики

Защита от протечек	✓	Дистанционный + автоматический запуск	✓
Фланец для подключения внешнего топливного бака	✓	Блок управления	✓
Исполнение для НПЗ	✓	Параллельное подключение	✓
Шина подключения	✓	PMG альтернатор	✓
Рекомендуемое сечение кабеля каждой фазы	2x 240 мм ²		

Дополнительные аксессуары

Распределительные щиты	Кабели
Трансформаторы	Внешний топливный бак

Атлас Копко ЭйрПауэр Центральная Азия
Отдел промышленной аренды
06005 Казахстан, г. Атырау, ул. Кабдолова, 39
Тел.: +7 701 971 66 26 rent@kz.atlascopco.com
<https://www.atlascopco.com/ru-kz/Rental>

Sustainable Productivity

Atlas Copco