

Малой мощности

Серия 8



Atlas Copco

Знакомство с 8-й серией

Новые модели, как и их предшественники, уже ставшие легендарными компрессоры «серии 7», отличаются высокой надёжностью, эффективностью и превосходными эксплуатационными характеристиками. Компрессоры на шасси в максимальной комплектации весят менее 750 кг, что позволяет буксировать их за автомобилем без водительских прав категорий ВЕ / СЕ.

Инновации стали возможны благодаря новой винтовой паре передовой конструкции. В результате мы смогли предложить компрессор, который весит вплоть до 150 кг меньше по сравнению с другими моделями этого класса. Конечно же, эта цифра ничего не значит, если оборудование не отличается эффективностью. Эффективность может быть определена целым рядом характеристик, среди которых производительность, объём технического обслуживания, экономичность, уровень готовности к работе. Компрессоры 8-й серии демонстрируют превосходные показатели по каждому из перечисленных аспектов.

В зависимости от сферы применения, для пользователя могут быть важны также прочность, усиленная конструкция и высокая надёжность установки. Для таких случаев мы предусмотрели решение HardHat®. Это легендарный кожух, который впервые был представлен в 2005 году и отлично зарекомендовал себя. Компрессоры 8-й серии оснащены его наиболее современной и прочной версией.

Компрессоры 8-й серии не только демонстрируют превосходные характеристики, но и в целом **меняют подход к выполнению работ.**

Один хорошо, а два лучше

К одному компактному компрессору 8-й серии можно одновременно подключить два молотка линейки RTEX.



reddot design award
winner 2017



Atlas Copco

8 убедительных преимуществ





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики		XAS 38 Kd	XAS 48 Kd	XAHS 38 Kd	XAS 58 Kd	XAS 68 Kd
Рабочее давление	бар (g)	7	7	12	7	7
	ф/кв.д (g)	100	100	175	100	100
Производительность	м³/мин	2	2,5	2,2	3	3,5
	cfm	70	90 (108*)	80	106	125
Мощность генератора	кВА	-	-	-	-	-
Макс. температура окружения (при эксплуатации на уровне моря)	°C	50	50	50	50	50
Мин. температура запуска (с системой «зимний пакет»)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20

Двигатель						
Производитель		KUBOTA D 722	KUBOTA D 902	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505	KUBOTA V 1505
Число цилиндров		3	3	4	4	4
Мощность при нормальных оборотах	кВт	14,9	18,5	26,5	26,5	26,5
Число оборотов макс.	об./мин	3400	3600 (3400*)	3000	3000	3000
Число оборотов мин.	об./мин	2000	2000	1850	1850	1850

Capacity						
Ёмкость масляной системы двигателя	л	3,6	3,6	5,5	5,5	5,5
Ёмкость масляной системы компрессора	л	5,5	5,5	7,7	7,7	7,7
Объём топливного бака	л	27	27	60	60	60

Уровень шума						
Уровень звуковой мощности (Lw)	дБ (A)	98	98	98	98	98
Уровень звукового давления (Lp)	дБ (A)	70	70	70	70	70

Размеры и вес коробка / ходовая часть						
Длина	мм	1570 / 1960	1570 / 1960	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Ширина	мм	1060 / 1230	1060 / 1230	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Высота	мм	990 / 1250	990 / 1250	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Вес	кг	440 / 500	440 / 500	650 / <750	650 / <750	650 / <750

Значения в скобках касаются моделей, предназначенных не для европейского рынка.



ОПЦИИ

- Регулируемое дышло с тормозами
- Регулируемое дышло без тормозов
- Нерегулируемое дышло с тормозами
- Нерегулируемое дышло без тормозов
- Опоры
- Опорная стойка
- Опорное колесо
- Дорожная сигнализация
- Сцепное устройство (DIN, NATO, AC, BNA, ITA ,GB, с шаром)
- Сцепное устройство под фаркоп
- Система «зимний пакет»
- Ящик для инструмента
- Охладитель и водоотделитель
- Охладитель, водоотделитель и донагреватель
- Обводной клапан охладителя
- Дополнительный топливный фильтр
- Картридж безопасности
- Масленка
- Обратный клапан
- Защита от переворачивания
- Датчик засорения воздушного фильтра
- Катушка со шлангом
- DPF
- Светодиодное освещение
- Оснащение для нефтеперерабатывающего предприятия

Atlas Copco





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Характеристики		XATS 68 Kd	XAS 78 Kd	XAS 88 Kd	XAS 48 KdG	XAS 68 KdG
Рабочее давление	бар (g)	10	7	7	7	7
	ф/кв.д (g)	150	100	100	100	100
Производительность	м³/мин	3,5	4,5	5	2,5	3,5
	cfm	125	160	175	90	125
Мощность генератора	кВА	-	-	-	6,5 12	6,5 12
Макс. температура окружения (при эксплуатации на уровне моря)	°C	50	50	50	50	50
Мин. температура запуска (с системой «зимний пакет»)	°C	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20	-10 / -20

Двигатель						
Производитель		KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 T	KUBOTA V 1505 (T)	KUBOTA V 1505 T
Число цилиндров		4	4	4	4	4
Мощность при нормальных оборотах	кВт	33	33	33	26,5 (33)	33
Число оборотов макс.	об./мин	3000	3000	3000	3000	3000
Число оборотов мин.	об./мин	1850	1850	1850	1850	1850

Capacity						
Ёмкость масляной системы двигателя	л	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Ёмкость масляной системы компрессора	л	7,7	7,7	7,7	7,7	7,7
Объём топливного бака	л	60	60	60	60	60

Уровень шума						
Уровень звуковой мощности (Lw)	дБ (A)	98	98	98	98	98
Уровень звукового давления (Lp)	дБ (A)	70	70	70	70	70

Размеры и вес коробка / ходовая часть						
Длина	мм	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290	1940 / 2290
Ширина	мм	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350	1180 / 1350
Высота	мм	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400	1150 / 1400
Вес	кг	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750	650 / <750



СТАНДАРТЫ ISO

Компания «Атлас Копко» полностью внедрила в процессы проектирования и производства системы контроля качества и рационального использования ресурсов в соответствии со стандартами ISO 9001, ISO 14001 и OHSAS 18001. Кроме того, данное оборудование было испытано на соответствие стандарту ISO 1217:2009, прил. D (компрессоры объёмного типа).



8 Простых операций по обслуживанию

1

Слив всех рабочих жидкостей



Общая точка слива жидкостей

2

Слив и замена компрессорного масла



Нижняя точка слива с хорошим доступом

3

Слив и замена моторного масла



Удобное заполнение

4

Замена воздушного фильтра двигателя



Удобный фиксатор сменного фильтра

5

Замена воздушного фильтра компрессора



Удобный фиксатор сменного фильтра

6

Замена масляного фильтра двигателя



Закручиваемый фильтр моторного масла с хорошим доступом

7

Замена масляного фильтра компрессора



Закручиваемый фильтр компрессорного масла с хорошим доступом

8

Замена сепаратора компрессора



Закручиваемый сепаратор с хорошим доступом

Процедуры по обслуживанию занимают считанные минуты, и не требуют специального инструмента



Полный контроль затрат на обслуживание

2-Х ИЛИ 3-ЛЕТНЯЯ ПРОГРАММА

100 РУБ.
МЕНЕЕ В ДЕНЬ

Atlas Copco

Преимущества в цифрах



reddot design award
winner 2017

ЛЕГЧЕ
ДРУГИХ МОДЕЛЕЙ
ЭТОГО
КЛАССА



10 МОДЕЛЕЙ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
→ 2–5 м³/мин →

1 ВИНТОВАЯ ПАРА
НОВОЙ КОНСТРУКЦИИ

12%
МЕНЬШЕ
РАСХОД ТОПЛИВА

МЕНЕЕ
МИНУТ 60
НА ОБСЛУЖИВАНИЕ

ЗАМЕНА
КОМПРЕССОРНОГО
МАСЛА РАЗ В
2 ГОДА

ВЕС МОДЕЛЕЙ НЕ ПРЕВЫШАЕТ
750 кг
с полным баком, генератором и
доохладителем. Для транспортировки
специальное водительское
удостоверение не требуется.

НА 15%
МЕНЬШЕ
ЗАГРЯЗНЕНИЙ

11 УДАРОПОЧНЫЙ
КОЖУХ HARDHAT®
ИЗ ЛИНЕЙНОГО
ПОЛИЭТИЛЕНА

100%
ГАРАНТИЯ
ОБРАТНОГО ВЫКУПА

Строительная техника «Атлас Копко»

КОМПРЕССОРЫ

МАЛОЙ МОЩНОСТИ

- 1-5 м³/мин
- 7-12 бар



СРЕДНЕЙ МОЩНОСТИ

- 7-22 м³/мин
- 7-20 бар



ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ

- 19-116 м³/мин
- 10-345 бар



Предлагаются версии с дизельным и электрическим приводом

ГЕНЕРАТОРЫ

ПОРТАТИВНЫЕ

- 1,6-13,9 кВА



ПЕРЕДВИЖНЫЕ

- 9-1250* кВА



ПРОМЫШЛЕННЫЕ

- 10-1250* кВА



* При использовании сочетания установок можно обеспечить энергией любой объект.

НАСОСЫ И МОТОПОМПЫ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ПОГРУЖНЫЕ

- 250-16.500 л/мин



ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ДИЗЕЛЬНЫЕ

- 833-9833 л/мин



ПОРТАТИВНЫЕ

- 210-2500 л/мин



Предлагаются версии с дизельным и электрическим приводом

ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ МАЧТЫ

СВЕТОДИОДНЫЕ



МЕТАЛЛО-ГАЛОГЕННЫЕ



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ



Департамент передвижных компрессоров и дизель-генераторов «Атлас Копко» в своей деятельности ориентируется на достижение результатов в долгосрочной перспективе. Для нас придерживаться принципов устойчивой производительности означает превосходить ожидания наших заказчиков без ущерба окружающей среде. Передовые взгляды и технологическое лидерство – залог взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества с нашими заказчиками.

www.atlascopco.kz

Atlas Copco